

シミ抜き作業のスピードアップに！

蒸気シミ抜き機 ソノマイティ

SP-889

レバー式スチームガンにより、
蒸気の調整がらくらく出来ます

ドライヤー内臓で素早く乾燥できます

操作系がすべて手元に集中し、
圧倒的な操作性を実現しました。

衣類の大きさを問わず、
効率的なシミ抜きが実現出来ます。

専有面積	W1200mm×D530mm×H1950mm
作業台サイズ	先端 W160mm×元 W220mm×D600mm
袖馬寸法	W70mm×D320mm
作業台高さ	930/960mm(袖馬高さ)
電源仕様	バキュームモーター 3相 200V 600W/850W(50Hz/60Hz) ドライヤー: 600W(エアー電磁弁 3相 200V 駆動)
	側面コンセント: 単相 100V 10A
蒸気入力栓	1/2"雄ネジパイプ
蒸気出力栓	1/2"雄ネジパイプ
動作蒸気圧	1.2~4kg/cm ²
エアー入力栓	1/4"雄ネジパイプ
エアー動作圧力	1.5~5kg/cm ²
排気出口栓	1.1/2"雄ネジパイプ
重量	85kg
内部取付品	1/2" ディスクトラップ, 1/4" トラップ, 3/8" Y-型ストレーナー, 3/8" 蒸気減圧弁, 1/4" エアー減圧 弁フィルター, ドレン捨てパット



ブローガン：
ダブルノズルレバー式
手元操作により、
効率的な作業が実現



作業台ノーズ：
超微細孔
生地に跡が付きにく
く

多賀電気株式会社
TAGA ELECTRIC CO.,LTD